

INTERBUS总线电缆

适用于INTERBUS总线系统



应用范围

屏蔽的总线电缆适用于INTERBUS总线系统。

类型						
参 考		电缆近 似外径 mm(ca.)	电缆近 似重量 kg/km(ca.)	安装 类型	电缆 颜色	温度 范围
产品编号	芯线根数及 导体截面积 n x mm²					
类型						
INTERBUS(RBC) 2410 - PVC 3x2x0,22mm²		7,2	72	固定安装	紫色 RAL4001	-5-70°C
INTERBUS(INBC) 2414 - PVC 3x2x0,22+3x1mm²		9,4	85	固定安装	紫色 RAL4001	-5-70°C
INTERBUS(RBC) 2426 - PUR 3x2x0,25mm²		7,9	64	拖链系统	紫色 RAL4001	-30-80°C
INTERBUS(INBC) 2430- PUR 3x2x0,25+3x1mm²		9,7	92	拖链系统	紫色 RAL4001	-30-80°C

- * 符合RoHS标准
- *  产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

电缆结构

- 导体材料 : 铜丝
- 导体类别 : 0.22mm²: 7x0.2mm, 1mm²: 32x0.2mm
- 芯线绝缘 : PVC
- 整体屏蔽 : 镀锡铜丝编织屏蔽, 覆盖率达80%
- 外护套 : PVC
- 外护套颜色: 紫色 RAL 4001

技术指标

- 工作电压 : 250V
- 导体阻抗 : 在+20°C最大100-120Ω/Km
- 传输速率 : 500kBit/s
- 固定安装温度范围 : -30°C/+80°C
- 移动安装温度范围 : -5°C/+70°C