

EIB总线电缆

适用于EIB总线系统



应用范围

屏蔽总线电缆适用于EIB系统。

类型						
参 考		电缆近 似外径 mm(ca.)	电缆近 似重量 kg/km(ca.)	安装 类型	电缆 颜色	温度 范围
产品编号	芯线根数及 导体截面积 n x mm²					
类型						
EIB- PVC 2x2x0,8mm²		6,1	54	固定安装	绿色 RAL6018	-30-70°C

- * 符合RoHS标准
- *  产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

电缆结构

导体材料 : 纯铜丝
导体类别 : 精绞细铜丝
芯线绝缘 : PVC
芯线标识 : rb-bk; wh-ye
整体屏蔽 : 镀锡铜丝编织屏蔽, 覆盖率达85%
外护套 : PVC
外护套颜色: 绿色 RAL 6018

技术指标

工作电压 : 250V
测试电压 : 芯线 / 芯线 1200V
导体阻抗 : 在+20°C最大130Ω/Km(loop)
温度范围 : -30°C/+70°C
外径 : 6.1mm
标准 : DIN VDE 0207 0250 0293
0295 0472 0482 IEC
铜重 : 21.0kg/km
重量 : 51.0kg/km